

Kategorie: Filmleinwand Produkt: Filmleinwand mit Knickkurbel



Produktdetails

Alugehäuse 11 x 11 cm - Kurbelmechanik mit Halterung für Wand- und Deckenmontage oder zur Montage an Pylonen
Tuch Typ D oder Tuch Typ S nach DIN 19045
abnehmbare Knickkurbel, Auszugssperre

Wichtige Informationen

- eine Übersicht über die möglichen Oberflächenfarben sowie Hilfestellungen für die richtige Auswahl der Lineatur, erhalten Sie im Downloadbereich.
- Dort finden Sie auch wertvolle Montageanleitungen die zur sicheren Planung und Durchführen beitragen.

Erhältlich in den folgenden Maßen:

Name	Abmessung	Tuch-Typ
PWS 1515	150 x 150 cm	D
PWS 1818	180 x 180 cm	D
PWS 2020	200 x 200 cm	D
PWS 2520	250 x 200 cm	D
PWS 3020	300 x 200 cm	D
PWS 3025	300 x 250 cm	D
PWS 3030	300 x 300 cm	D

Name	Abmessung	Tuch-Typ
PWS 1515	150 x 150 cm	S
PWS 1818	180 x 180 cm	S
PWS 2020	200 x 200 cm	S
PWS 2520	250 x 200 cm	S
PWS 3020	300 x 200 cm	S
PWS 3025	300 x 250 cm	S
PWS 3030	300 x 300 cm	S

Bei der Modellreihe PWS erfolgt das Auf- und Abrollen der Bildwandfläche durch einen leichtgängigen Kurbelantrieb mit Winkelgetriebe. Die abnehmbare Kurbelstange wird zur Benutzung auf der rechten Seite des Leitwandkastens in ein Kreuzgelenk eingehangen.

Tuch Typ D = diffus reflektierend

Tuch Typ S = stark reflektierend

Hauptniederlassung

wittler visuelle einrichtungen gmbh
Warmensteinacher Str. 52
12349 Berlin

Internet: www.wittler.biz

Telefon: 030 / 742 30 75 - 0
Telefax: 030 / 742 30 11
E-Mail: info@wittler.biz