



Einflächenschiebetafel

Tafelflächen Stahlemaille – magnethaftend

Alu-Kreideleiste, Schwammbehälter

Alu-Randeinfassung mit Sicherheitsecken

Pylonenhöhe: 295 cm

2 Ausführungen stehen preisneutral zur Auswahl:
a) zwischen den Pylonen laufen (geringere Tiefe)
b) vor den Pylonen laufend (geringere Breite)

Einflächenschiebetafel - Pylonentafel

Größe des Hauptblatts	Stahlemaille grün	Stahlemaille weiß
200 x 100 cm	ESP-STG-2000	ESP-STW-2000
250 x 100 cm	ESP-STG-2500	ESP-STW-2500
300 x 100 cm	ESP-STG-3000	ESP-STW-3000
400 x 100 cm	ESP-STG-4000	ESP-STW-4000
200 x 120 cm	ESP-STG-2002	ESP-STW-2002
250 x 120 cm	ESP-STG-2502	ESP-STW-2502
300 x 120 cm	ESP-STG-3002	ESP-STW-3002
400 x 120 cm	ESP-STG-4002	ESP-STW-4002
200 x 150 cm	ESP-STG-2005	ESP-STW-2005
250 x 150 cm	ESP-STG-2505	ESP-STW-2505
300 x 150 cm	ESP-STG-3005	ESP-STW-3005
400 x 150 cm	ESP-STG-4005	ESP-STW-4005

Wichtige Information

eine Übersicht über die möglichen Oberflächenfarben sowie Hilfestellungen für die richtige Auswahl der Lineatur, erhalten Sie im Downloadbereich.

Dort finden Sie auch wertvolle Montageanleitungen die zur sicheren Planung und Durchführung beitragen.

Die Tafelfläche der Einflächenschiebetafel wird durch zwei seitlich stehende Alu-Pylonen geführt. Die Montage erfolgt unten durch innenliegende Bodenplatten sowie oben durch wandmontierte U-Schalen. Da bei den Einflächenschiebetafeln nur vertikale Lasten entstehen, können sie problemlos an Leichtbauwänden montiert werden. Tafelflächen und Gegengewichte sind durch verdeckte Stahlseile miteinander verbunden, die über Umlenkrollen geräuscharm laufen.