

Leistungsverzeichnis_einflaechentafeln_pylonen

Pylonen - Einflächentafel

Abmessungen:

Tafelfläche:x cm

Tafelfläche:

Vertikal an Pylonen verschiebbar.

Trägerplatte in Sandwichbauweise mit Wabenkern und Massivholzeinlage.

Mit Lösungsmittelfreiem Weißleim verpresst.

Oberfläche:

Schreibfläche emailliertes Stahlblech bei 700 Grad einemailliert

Farbe: Stahlemaile grün oder weiß

Lineatur nach Wahl

Tafelrückseite mit verzinktem Stahlblech 0,5 mm

Pylonen:

Zwei stranggepresste Pylonen

aus Aluminium, Oberfläche

eloxiert E6/EV1, Breite 85 mm - Tiefe 85 mm

Pylonenhöhe cm

oben mit Abdeckung verschlossen.

kugelgelagerte Umlenkrollen mit Polyamidmantel

Bodenmontage mit unsichtbaren Montageplatten

Wandmontage mit eloxierten Alu-U-Schalen

Tafelführung:

Durchgehende Aluminium Führungsschienen

Tafelfläche mit 2 Führungsschlitten mit jeweils 4 kugelgelagerten Laufrollen in geräuschreduzierendem

Polyamidmantel. Rollen mit gegenläufiger Laufrichtung.

Gegengewichte:

Rundstahlgegengewichte D = 70 mm mit

Geräuschdämmenden Filzmanschetten

Zugseile:

Stahlseile nach DIN 3060 als Rundlitzenseil,

verzinkt, optimales Biegeverhalten,

dimensioniert für 12fache Bruchsisicherheit.

Randeinfassung:

Aluminium U-Profileinfassung mit eloxierter

Oberfläche, wasserfest verleimt.

Durchgehende Griff und Ablageleiste am

unteren Tafelrand.

Sicherheitsecken gerundet aus Kunststoff.

Schwammablage aus Aluminium

Preis einschl. Lieferung und Montage

Fabrikat:.....

Modell-Nr.:.....

Mehrpreis Lineaturen nach Wahl